

智能會議系統/ 多功能訊息播放器

NovoConnect NC-X700

NovoConnect 智能會議解決方案，智慧連接會議投影顯示設備。支援直立式和橫式播放，內建 NovoConnect 智慧會議室無線投影協作技術 和 NovoDS 多媒體訊息公告系統技術，配合會議進行，可會議無線螢幕分享協作與數位電子看板隨時切換，使用適用於中小型會議室、個人辦公室、開放型辦公空間、大廳洽談空間、小型工作室、個人辦公室與會客室使用。



特色

- 具有 HDMI-OUT Ultra HD 4K (3,840 x 2,160) 超高清解析度，可搭配任何顯示設備使用
- 內建 NovoConnect 企業級會議室軟體，同時 64 人無線連線投影與檔案分享、即時互動註記，採用 AES-256 資料加密達到企業等級資安防護
- 支援跨平台不同裝置系統，免接線、分享螢幕畫面與協作討論 (Apple® iOS AirPlay®, Android™ Google Cast、Windows® 電腦、Windows® 10 Miracast、Apple® macOS™、Google Chromebook™)，支援投票及測驗功能
- 最高支援同時兩路 AirPlay® 無線投影
- Macbook 和 Windows 筆電可選配使用 LauncherPlus – USB 無線投影裝置，免安裝、免設定、一鍵投影分享螢幕畫面，不須連線任何網域與擔心資料竊取，方便外賓使用
- 內建 NovoDS 具有多媒體播放看板與企業訊息公告插播功能，當會議結束會自動切換成 NovoDS 播放看板功能
- 可支援同時二部(4K)影片播放
- 提供免費功能強大的 DS Studio 軟體，透過內部網路做編輯排版播放列表、遠端管理、排程播放與即時監控看板內容
- 支援 novods.com 雲端編輯管理，不受地域限制，透過網際網路做編輯排版播放列表、遠端管理、排程播放與即時監控看板內容
- 無線網路支援 802.11n/ac、2.4/5GHz 雙頻支持
- 多連接介面方便使用者擴充，HDMI 2.0 輸出、USB 2.0 連接埠(支援觸控 HID 標準)
- 提供自行開發的安裝版與免安裝版無線投影軟體，針對網管與高階管理者，提供遠端管理軟體來大量佈署管理 Novo 產品與線上軟體/韌體升級

規格

系統	型號	NovoConnect NC-X700
	系統版本	Android™ v7.1
	處理器	6 核心 ARM 處理器
	RAM	2GB DDR3
	內部儲存空間	16GB (eMMC 快閃記憶體)
功能	解析度	4K Ultra-HD (3840 x 2160) 30/50/60Hz 1080p (1920 x 1080)@ 50/60Hz 720p (1280 x 720)@50/60Hz
	無線投影支援系統	Windows 7 / 8 / 10 (32 位元/64 位元) macOS 10.7 以上 Ubuntu iOS 7.0 以上 Android 4.0 以上 Chromebook
	NovoConnect 互動協作	64 人無線連線投影 解析對最高 4K Ultra-HD, 30 fps Miracast (Windows 10) AirPlay、Google Cast (最高同時兩路) Youtube/多媒體串流播放 會議室 ID 客製會議室名稱 QR code 連線 Windows 10 延伸螢幕 多人同時投影、1/2/3/4 分割畫面 主持人功能、投票功能、檔案分享
	NovoDS 數位電子看板	訊息與發佈系統 影像：MP2、MP4、H.264、VC-1 (WMV)、MOV、3GP 編碼 音訊：MP3、WMA、AAC 圖檔：JPEG、JPG、PNG、BMP 其他：支援 Microsoft PowerPoint、PDF 文件、HTML/HTML5 網頁內容 (線上/離線) 雲端多媒體與本文內容更新 (USB 隨身碟、FTP、Samba、Dropbox、Google Drive、OneDrive) 人流管控(需搭配 VIVOTEK 人流攝影機) DS Studio 公播軟體(Windows/ macOS) novods.com 雲端管理與排程發布
	NT Live 一對多螢幕廣播	NT LiveReceiver (接收端) (需搭配 NC-X900 使用)
連接功能	遠端管理軟體	Remote Manager (Windows) RESTful API MDM 管理
	資訊安全	資料傳輸 AES-256 加密 遠端管理傳輸加密 Kensington®安全鎖插槽
	輸入	顯示 - 音訊 -
	輸出	顯示 HDMI v2.0 (支援 ARC, HDCP v2.2) (x1) 音訊輸出 (3.5mm) (x1)
	無線網路	外接天線 (x2) 支援 IEEE 802.11 b/g/n/ac 2.4GHz/5GHz
電源	乙太網路	LAN 10/100/1000M (RJ45) (x1)
	控制	RS232 (3.5mm) (x1)
	USB	USB 2.0 (x1) USB-C (x1) *支援 32GB
	電源供應器 (內部)	AC 100-240V · 50/60Hz · 5V/3A
	功耗	15W
物理特性	待機模式	<0.5W (待機)
	尺寸 (長 x 高 x 深)	152mm x 118mm x 24.7mm (5.9' x 4.6' x 0.9')
配件	重量	296g (10.4oz)
	標準	AC 電源線、USB 電源線、HDMI 線、外接天線(x2)、IR 遙控器、壁掛架、快速使用指南
選購	選購	LauncherPlus (WQL401) NovoDS.com 雲端年費(3 年)